## TORNELLO MOTORIZZATO A TUTT'ALTEZZA

Il tornello motorizzato TR 172 è stato concepito per il controllo degli accessi in aree caratterizzate da un elevato flusso di persone in ingresso. La sua struttura è infatti pensata per evitare lo scavalcamento e realizzata per resistere allo sfregamento, all'usura ed agli agenti atmosferici. In particolare, grazie all'ampiezza della luce di passaggio garantita dalla soluzione con ante battenti motorizzate, il TR 172 si presta ad essere utilizzato come portale di accesso per persone disabili e/o portale di servizio, affiancando i tornelli girevoli tradizionali.



### ALLESTIMENTI

1. Struttura realizzata in tubolari di acciaio al carbonio zincato e verniciato.
2. Predisposizione per inserimento di sistemi di riconoscimento come lettori badge, prossimità mani libere ecc.
3. In mancanza di corrente le ante sono riapribili manualmente.
4. Impianto semaforico con led.
5. Sensori per sicurezza antinfortunistica.

# TORNELLO MOTORIZZATO A TUTT'ALTEZZA

## OPTIONAL

A. Struttura in acciaio inox AISI 304 o AISI 316.

B. Consolle di comando.

C. Copertuara in acciaio o cristallo integrata da faretti di cortesia.

D. Imballo in cassa di legno

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alimentazione | 220 V +/- 10%, 50 Hz | | |
| Potenza massima assorbita | 400 W | | |
| Temperatura d'esercizio | - 10 °C / 50 °C | | |
| Umidità | 90% | | |
| Grado IP | IP44 | | |
| Logica di gestione | programmabile a microprocessore con n. 1 linea RS485. | | |
| Velocità di transito | - 20 passaggi al minuto in un senso (esclusi i tempi di azione di eventiali lettori o badge). | | |
| Dimensioni | Dimensioni totali (mm): | Altezza | 2300 |
| | | Larghezza | 1500 |
| | Dimensioni passaggio (mm) | Altezza | 2080 |
| | | Larghezza | 1000-1200-1500 |
| Peso | 300 Kg | | |
| MCBF | 2 anni o 1 000 000 di passaggi rispettando l'ordianaria manutenzione. | | |
| MTTR | 1 ora | | |
| CE | Conforme alle norme europee | | |

